

[Comment récupérer les préférences d'un autre module](#) Catégorie : [WIKI - tutoriels sur Xoops](#)

Publié par montuy337513 le 18-Feb-2013 10:40

Niveau : développeur

Fonctionne sous Xoops 2.4.x et 2.5.x

Pourquoi récupérer les préférences d'un module

Lors du développement d'un module, il faut parfois pouvoir récupérer une valeur déjà défini dans un autre module pour pouvoir l'exploiter à sa guise dans le module en cours de création.

Xoops ne permet pas de récupérer directement la valeur d'une préférence via le classique tableau `$xoopsModuleConfig`. Ce tableau est rempli avec les préférences du module en cours d'exploitation.

Heureusement, il existe un petit bout de code qui permet la récupération des préférences d'un autre module installé sur votre site.

Le code

```
$module_handler = xoops_gethandler('module');  
$xoopsModule = $module_handler->getByDirname('CHG_mentions');  
$config_handler = xoops_gethandler('config');  
$Config = $config_handler->getConfigList($xoopsModule->getVar('mid'));  
// Exemples pour récupérer une valeur  
echo $Config['chg_mention_nom'] // Récupère la préférence du module stockant le nom  
echo $Config['chg_mentions_mail'] // Récupère la préférence du module stockant le mail du responsable du site
```

Ces 4 lignes permettent la récupération des préférences de tous les modules présent sur le site. Il suffit d'indiquer à la ligne 2 le nom du répertoire du module, ici pour l'exemple "CHG_mentions". Toutes les préférences du module en question sont stockées dans le tableau "\$Config".